

För en grönare naturskön miljö...



...välj Sedumtak





Våra olika system för sedumtak beroende lutning och utseende av takytan.

- Sedumkassetter, 0-14 graders lutning.
- Sedummatta med vattenhållande filt, 2-27 graders lutning.
- Sedummatta med vattenhållande filt och dränmatta, 0-2 graders lutning.

Vi rekommenderar att tätskiktet svetsas för att bli absolut tätt.

I samband med att tätskiktet monteras, placeras ett kantavslut i nederkant av taket. Kantavslutet fixerar sedumtaket och dränerar bort överflödigt regnvatten. Är tätskiktet redan på plats går det bra att limma fast kantavslutet ovanpå med en klisterremsa. Skruva inte kantavslutet igenom tätskiktet!

På öppna sidor sätts en skyddsplåt eller vindskiveplåt som håller om sedumen i ytterkant och skyddar mot vindfång.

Vid överskjutande tak, dit regnet inte når bör sedumen ersättas med tex en singelkant intill väggen. Sedumen klarar sig inte om vattnet inte når dess rötter. Sedumtaket bygger totalt 5-6 cm.

Sedumen skall läggas ut inom 1 dygn efter leverans!



Enkel läggning med Sedumkassetter

Vid lutning på 0-14 grader

Sedumkassetter är färdigt system med både vattenhållande och dränerande funktion med väl etablerad vegetation ovanpå.

Sopa rent ytpappen från skräp för att minska risken för friktion mellan tätskikt och backarna. Sedumkassetterna sätts intill varandra med omlott på 2-3 mm, starta mot kantavslutet och bygg uppåt.

Vid tillskärning görs det i ovankant så att kopporna med vattenreserven blir hela och minst 2 st tillsammans. De skurna backarna placeras inåt taket så att ytterkanterna får hela kassetter.

Om taket harnock skall kassetten placeras rakt ovanpå och vid behov skärs ett jack i ovankant för flexibilitet över nocken.



Sedummatta med vattenhållande filt, flexibel att använda

Vid lutning på 2-27 grader

Denna sedummatta kan skäras till och användas vid olikformade tak, tex tak till lusthus.

Ovanpå tätskiktet placeras den vattenhållande filten kant i kant. Vid torrt väder är det bra att genomvattna den före läggning.

Sedummattorna placeras ovanpå vh-filten tätt intill varandra. Om taket är utsatt för mycket vind kan sedumtaket fästas med ett nät.

Om taket harnock skall sedummattan läggas med minst 30cm överhäng på andra sidan.

Vid behov placeras skarvmaterial i skarvarna, använd gärna en vattenkanna utan stril.

Vattna igenom taket efter läggning. Under etableringen skall sedummattan vattnas regelbundet om det är torrt väder. När sedumtaket växt ihop och satt sig på taket klarar sedumen torka bra. Vid längre torka och på våren behövs extra bevattning.

För låglutande tak används Sedummatta med vattenhållande filt och dräneringsmatta.

Vid lutning på 0-2 grader

Vid extremt låglutande tak krävs en extra dräneringsmatta under sedumtaket. Annars kan sedumen bli för blöt, speciellt under vintern när den inte växer. Då ökar risken för ogrästtillväxt och att sedumen ruttnar. Detta tak monteras på samma sätt som sedumtaket för 2-27 graders lutning förutom dräneringsmattan. Den läggs först mot tätskiktet med slingernätet nedåt.

Därefter läggs den vattenhållande filten, sedummattorna och vid behov skarvmaterial på.





Ta hand om ditt sedumtak

Sedummattan är insådd med ca 6-8 olika sorters sedum som sedan utvecklas beroende på takets läge och lutning. På de unga sedummattorna är de småbladiga sorterna mest representerade, efter några år utvecklas även de storbladiga sedumsorterna.

Som alla andra växter behöver sedum lite omtanke, framför allt gödning och bevattning på våren.

- Gödsla sedumtaket 1 gång/vår med långtidsverkande gödning, tex Multigro, 1kg/20kvm
- Därefter skall sedumen genomvattnas vid några tillfälle så att man ser att växtligheten kommer igång. Sedum börjar inte växa förrän vid 10-12 grader och då är redan vårsolen starkt uttorkande.
- Om vindburet ogräs etablerar sig skall det avlägsnas med rötterna så det inte kväver sedumen.
- Sedum behöver inte skäras ner på våren som andra perenner utan rensar sig själv.
- Inför vintern skall löv på taket räfsas bort om det täcker sedumen, annars kan den ruttna under.
- Sedumtaket går bra att reparera om det blivit något kal fläck. Vänta in så att närliggande plantor växt till och klipp sedan 1½-2 cm skott som fördelas ut på ytan. Håll sedan sedumskotten fuktiga så sätter skotten rötter efter någon vecka.

Sedumtakets många god egenskaper

- *Absorberar surt regnvatten och på det sättet minskas belastningen på dagvattenbrunnarna.*
- *Isolerande, både mot kyla och värme, bidrar alltså till en jämnare temperatur inomhus.*
- *Dämpar bullernivån i statsmiljö.*
- *Binder och tar upp luftföroreningar och bidrar till en renare miljö.*
- *Tätskiktet skyddas mot UV-strålning och ökar dess livslängd.*
- *Biotoper för fåglar, insekter och fjärilar.*
- *Estetiskt vackert, växlar färg efter årstiderna och ökar byggnadens värde.*
- *Så gott som underhållsfritt, långtidsverkande gödning 1gång/vår + vattning*
- *Det lättaste växttaket, 50 kg/kvm, vattenmättat.*



Turfman

Telefon: 035-461 88 / 040-26 06 00 / 042-931 25 / 031-13 82 88

E-post: info@turfman.se / www.turfman.se

Adress: Andersfält's Gård, 305 96 Eldsberga